

TRANSflo DEX VI

Formule DEXRON® VI



Caractéristiques

TRANSflo DEX VI satisfait aux normes suivantes (ou les surpasse) :

- Approuvé pour DEXRON® VI
- Convient aux usages pour lesquels Dexron® IIIH, IIIIG, ou II est recommandée
- Huile de base entièrement synthétique
- Faible viscosité comparativement aux spécifications antérieures

Avantages

- Durée de vie maximale recommandée par le fabricant d'équipement
- Fluidité exceptionnelle à basse température
- Résiste à la dégradation causée par la chaleur et l'oxydation
- Assure des changements de vitesse constants
- Prolonge la durabilité de la transmission
- Améliore la performance des transmissions plus anciennes
- Faible viscosité pour une meilleure économie d'essence

TRANSflo DEX VI est un liquide de transmission à base synthétique de haute performance conçu pour offrir une performance de fonctionnement sans égale pour les transmissions automatiques des véhicules General Motors (GM) à partir de 2006 et pour lesquels il est recommandé d'utiliser un liquide DEXRON® VI.

TRANSflo DEX VI offre une excellente fluidité à basse température, ce qui permet une meilleure lubrification à froid, un démarrage plus rapide et une stabilité thermique accrue, réduisant la détérioration du liquide liée aux changements extrêmes de sa température. Il améliore également la résistance à l'oxydation et prévient la formation de gomme ou de vernis dans la transmission liée à l'instabilité des températures élevées. **TRANSflo DEX VI** est conçu à base d'une huile de base à faible viscosité, ce qui procure un meilleur transfert de couple et des économies d'essence.

TRANSflo DEX VI offre une protection supérieure et de plus longue durée que les liquides de transmission automatique précédents afin de réduire l'usure et de prolonger la durabilité de la transmission. Il possède de très bonnes caractéristiques anticorrosion et anti-mousse qui prolongent la durée de vie des composantes métalliques tout en réduisant la possibilité de dommages liés à la cavitation. Les propriétés de friction assurent des changements de vitesse plus fluides et sans obturations. Elles éliminent aussi la vibration de l'embrayage, même lors des changements de vitesse.

TRANSflo DEX VI a été approuvé par General Motors. Il est également compatible avec tous les véhicules pour lesquels les liquides de transmission DEXRON® III-H, III-G, et II sont nécessaires.

Utilisez **TRANSflo MV** lorsque MERCON® V ATF est nécessaire. Utilisez **TRANSflo ATF** à titre de solution économique pour les applications pour lesquelles vous devez respecter les spécifications antérieures MERCON® or DEXRON®.



Lubricants

TRANSflo DEX VI

Essais types

COULEUR	Rouge
DENSITÉ, KG/L @ 15°C(60°F) D-4052	0,846
VISCOSITÉ D-445 cSt @ 40°C	29,8
cSt @ 100°C	6,0
INDICE DE VISCOSITÉ D-2270	151
VISCOSITÉ BROOKFIELD D-2983 cP @ -40°C (-40°F)	12 030
POINT D'ÉCOULEMENT °C (°F) D-97	-54 (-65)
POINT D'ÉCLAIR °C (°F) D-92	206 (403)

Protection contre le gel et l'éclatement

	473 ml (1 chopine US)	946 ml (1 pinte US)	3,78 l (1 gallon US)	Seau 18,9 l (5 gallons US)	Baril 205 l (54,2 gal. US)	500 l cube (132 gal. US)	1000 l cube (264 gal. US)	En vrac
TRANSflo DEX VI		F0091115	F0091126		F0091150			

Consultez le représentant commercial ou le site Internet pour obtenir la plus récente approbation du produit.



Lubricants

www.irvinglubricants.com